

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-poliuretanowe-fi-180-w-obudowach-skretnych-p-800.html>



# Koła aluminiowo-poliuretanowe fi 180 w obudowach skrętnych

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Cena brutto              | 178,28 zł |
| Cena netto               | 144,94 zł |
| Dostępność               | Dostępny  |
| Numer katalogowy         | A52P      |
| Średnica                 | 180 mm    |
| Nośność                  | 300 kg    |
| Łożysko                  | kulkowe   |
| Nr łożyska               | 6204      |
| Szerokość bieżni         | 47 mm     |
| Waga                     | 2,40 kg   |
| Rozstaw otworów          | 80x107    |
| Średnica otworu          | fi 10     |
| Rozmiar płytki mocującej | 110x140   |
| Wysokość całkowita       | 210 mm    |
| Oś obrotu                | 142 mm    |

## Opis produktu

Parametry:

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 71-80x107 mm
- wysokość zestawu skrętnego - 210 mm
- promień wychylenia - 142 mm
- waga koła - 2.40 kg
- nośność - 250 kg
- łożysko kulkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Obudowa koła, kółka skrętna z mocowaniem płytkowym.  
Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętniej. Poszczególne części są ruchowo znitowane wzmocnionym nitami w jedną całość. Uszczelniając tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Konstrukcja obudowy wzmocnionej koła, kółka została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Płytki mocujące obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.

Koła i kółka aluminiowo-poliuretanowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia. Korpus w kole to jednolity odlew aluminiowy. Bieżnia koła wykonana jest z poliuretanu. Poliuretan jest wysokiej jakości materiałem, który szczególnie nadaje się na bieżnik. Bieżnik koła z poliuretanu posiada wysoki moduł sprężystości i sztywności, przez co charakteryzuje się wysoką nośnością i ma małe odkształcenia trwałe. Poliuretan wykorzystywany przez nas jako bieżnia koła nie niszczy podłoża i nie pozostawia na nim śladów, posiada wysoką odporność na zużycie oraz ścieranie.