

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/fi-80-rolka-profilowana-poliamidowa-na-linke-6-mm-łożyskowana-z-mocowaniem-p-1379.html>



fi 80 Rolka profilowana poliamidowa na linkę 6 mm łożyskowana z mocowaniem

| | |
|--------------------|-----------------|
| Cena brutto | 23,80 zł |
| Cena netto | 19,35 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | C80/6ŁM |
| Średnica | 80 mm |
| Nośność | 50 kg |
| Łożysko | kulkowe |
| Waga | 0,15 kg |
| Wysokość całkowita | 107,5 mm |
| Na linkę | 6 mm |

Opis produktu

Parametry :

- średnica rolki : 80 mm
- grubość linki : 6 mm
- średnica otworu w piaście : 10 mm
- szerokość rolki : 16 mm
- łożysko kulkowe nr 6300
- waga rolki : 0,12 kg
- nośność : 50 kg
- wysokość z mocowaniem : 107,50 mm
- uchwyt wykonany z płaskownika : 30x3 mm
- wielkość podstawy mocującej - 30x23,5 mm
- otwór montażowy - 10,5 mm

Rolki tworzywowe (poliamidowe) profilowane na linkę odznaczają się bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych. Są również odporne na pęknięcia i ścieranie, posiadają wysoką odporność mechaniczną. Rolki te mogą pracować w temperaturach od -20 do +80°C. Uchwyt montażowy wykonany z płaskownika 30x3. Całość ocynkowana.