

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-gumowe-fi-160-mm-w-obudowie-skretnej-z-hamulcem-opona-czarna-p-764.html>



Koła aluminiowo-gumowe fi 160 mm w obudowie skrętnej z hamulcem - opona czarna

Cena brutto	139,40 zł
Cena netto	113,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A45GH
Średnica	160 mm
Nośność	250 kg
Łożysko	kulkowe
Nr łożyska	6204
Szerokość bieżni	40 mm
Waga	2,83 kg
Rozstaw otworów	80x107
Średnica otworu	fi 10
Rozmiar płytki mocującej	110x140
Wysokość całkowita	197 mm
Hamulec	blokada ruchu
Oś obrotu	131 mm
Kolor gumy	czarna

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworów w płytce : 71-80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 197 mm
- przesunięcie osi : 131 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 2,83 kg
- nośność : 250 kg
- opona czarna
- zestaw z hamulcem

Obudowa skrętna koła aluminiowo-gumowego wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Poszczególne części obudowy są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywny zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytki mocująca ułatwia i zapewnia mocny i solidny montaż. Obudowa posiada hamulec mechaniczny, który blokuje koło za pomocą mocnego mechanizmu. Hamulec ten posiada dodatkowo śrubę regulacyjną, za pomocą której można regulować siłę hamowania.

Koła aluminiowo-gumowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia, odpornością na zużycie i korozję. Ich korpus to odlew aluminiowy, a opona to pełna guma, dostępna w kolorze czarnym i szarym - nie brudzącym posadzki. Twardość opony koła wynosi 85° Shore'a. W kołach tych zastosowano łożysko kulkowe, osadzone w aluminiowej piaście.