

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-fi-100-metalowo-gumowe-do-70-kg-z-hamulcem-i-z-otworem-centralnym-opona-czarna-p-1025.html>



Koła fi 100 metalowo-gumowe (do 70 kg) z hamulcem i z otworem centralnym, opona czarna

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 49,80 zł |
| Cena netto | 40,49 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 17H |
| Średnica | 100 mm |
| Nośność | 70 kg |
| Łożysko | wałeczkowe |
| Nr łożyska | L-34 |
| Szerokość bieżni | 19 mm |
| Waga | 0,93 kg |
| Średnica otworu | 12,5 mm |
| Wysokość całkowita | 121 mm |
| Hamulec | blokada ruchu i obrotu |

Opis produktu

Parametry :

- średnica centralnego otworu mocującego: 12.5 mm
- wysokość zestawu z centralnym otworem mocującym : 121 mm
- promień wychylenia : 91 mm
- waga zestawu : 0.93 kg
- blokada - hamulec
- opona czarna
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 70 kg

Koła metalowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i stalowe obręcze, które dzięki galwanicznej powłoce cynkowej są zabezpieczone przed wpływem środowiska. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła te mają szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Są odporne na uderzenia i doskonale tłumią drgania. Występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym.

Obudowa koła, kółka z centralnym otworem na śrubę mocującą
Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość przez mocny centralny sworzeń zwrotnicy. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem.