

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-fi-100-tworzywowo-gumowe-w-obudowie-skrętnej-z-trzpieniem-i-hamulcem-opona-czarna-p-269.html>



Koła fi 100 tworzywowo-gumowe w obudowie skrętnej z trzpieniem i hamulcem, opona czarna

Cena brutto	53,70 zł
Cena netto	43,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	16TH
Średnica	100 mm
Nośność	60 kg
Łożysko	wałeczkowe
Nr łożyska	L-34
Szerokość bieżni	20 mm
Waga	0,86 kg
Wysokość całkowita	120 mm bez trzpienia
Hamulec	blokada ruchu i obrotu
Oś obrotu	91 mm
Trzpień	M-10, M-12, Fi 15, Fi 24
Kolor gumy	czarna
Kolor felgi	czerwona

Opis produktu

Parametry :

- wysokość zestawu skrętnego : 120 mm
- przesunięcie osi : 91 mm
- średnica trzpienia : M10, M12, fi 15, fi 24
- opona czarna
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 60 kg
- zestaw z hamulcem

Koła tworzywowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Jednolity korpus koła wykonany jest wtryskowo. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym, zabezpieczonym tworzywową zatyczką. W łożysku zastosowano smar, jest one bezobsługowe.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Kulki łożyska wypełnione są długotrwałym smarem i zabezpieczone przez odpowiedni kształt płyty górnej. Solidny, stalowy, umieszczony centralnie trzpień znitowany jest ruchowo z obudową koła. Obudowa wyposażona jest w hamulec mechaniczny, który blokuje koło i głowicę skrętną za pomocą bardzo mocnego mechanizmu.