Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 12:43

Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-fi-160-metalowo-gumowe-220-kg-w-obudowie-skretnej-z-hamulcem-opona-czarna-p-586.html

Koła fi 160 metalowo-gumowe (220 kg) w obudowie skrętnej z hamulcem, opona czarna

Cena brutto	**110,64 zł**
Cena netto	**89,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45NWH**
Średnica	**160 mm**
Nośność	**220 kg**
Łożysko	**wałeczkowe**
Nr łożyska	**L-45**
Szerokość bieżni	**44 mm**
Waga	**3,20 kg**
Rozstaw otworów	**80x107**
Średnica otworu	**fi 10**
Rozmiar płytki mocującej	**88x106**
Wysokość całkowita	**197 mm**
Hamulec	**blokada ruchu i obrotu**
Oś obrotu	**127 mm**

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 109 mm x 138 mm
- rozstaw otworów w płytce : 80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 197 mm
- przesunięcie osi : 127 mm
- waga koła : 3.20 kg
- opona czarna
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 220 kg
- blokada skrętu i obrotu

Koła metalowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i stalowe obręcze, które dzięki galwanicznej powłoce cynkowanej są zabezpieczone przed wpływem środowiska. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła te mają szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Są odporne na uderzenia i doskonale tłumią drgania. Występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym. Obudowa koła, kółka skrętna z mocowaniem płytkowym z hamulcem. Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki.

Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Obudowa koła, kółka wyposażona jest w hamulec mechaniczny, który blokuje koło za pomocą bardzo mocnego mechanizmu. Hamulec koła dodatkowo posiada śrubę regulacyjną za pomocą, której można regulować siłę hamowania. Płytka mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.