

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-fi-160-tworzywowo-gumowe-w-obudowie-skrętej-z-hamulcem-opona-szara-p-238.html>



Koła fi 160 tworzywowo-gumowe w obudowie skrętej z hamulcem, opona szara

Cena brutto	99,80 zł
Cena netto	81,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	45TSH
Średnica	160 mm
Nośność	100 kg
Łożysko	wałeczkowe
Nr łożyska	L-45
Szerokość bieżni	31 mm
Waga	2,20 kg
Rozstaw otworów	80x107
Średnica otworu	fi 10
Rozmiar płytki mocującej	110x140
Wysokość całkowita	194 mm
Hamulec	blokada ruchu
Oś obrotu	129 mm
Kolor gumy	szara

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworów w płytce : 71-80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętego : 194 mm
- przesunięcie osi : 129 mm
- opona szara
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 100 kg
- zestaw z hamulcem

Koła tworzywowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czarnym. Jednolity korpus koła wykonany jest wtryskowo. Są one dostępne z oponami w kolorze szarym, nie brudzącym posadzki, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym, zabezpieczonym tworzywową zatyczką. W łożysku zastosowano smar, jest one bezobsługowe.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywowý zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytką mocującą obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż. Obudowa koła wyposażona jest w hamulec mechaniczny, który blokuje koło za pomocą bardzo mocnego mechanizmu. Hamulec dodatkowo posiada śrubę regulacyjną, która pozwala regulować siłę hamowania.

