

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-pneumatyczne-fi300-o-wiekszej-wytrzymalosci-w-obudowach-skretnych-p-928.html>



Koła pneumatyczne fi300 (o większej wytrzymałości) w obudowach skrętnych

Cena brutto	365,40 zł
Cena netto	297,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3002MKX4

Opis produktu

Koło pneumatyczne fi 300 mm o większej wytrzymałości w obudowie skrętniej

Parametry:

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 120x140 mm
- wysokość zestawu skrętnego - 345 mm
- promień wychylenia - 225 mm
- waga koła - 9.10 kg
- nośność koła - 120
- łożysko wałeczkowe
- opona czarna
- felga stalowa - spawana
- bieżnik w zależności od dostawy może się różnić od zdjęcia

Obudowa koła, kółka skrętna z mocowaniem płytkowym (wzmocniona)

Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętniej. Poszczególne części są ruchowo znitowane wzmocnionym nitami w jedną całość. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Konstrukcja obudowy wzmocnionej koła, kółka została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Płytkę mocującą obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.

Koła i kółka pneumatyczne dostępne są ze stalowym korpusem oraz dętkową lub bezdętkową oponą (w zależności od średnicy koła). Koła z korpusem stalowym posiadają tarczę stalową, tłoczoną, spawaną. Koła i kółka pneumatyczne ułatwiają transport na nierównych powierzchniach. Koła te dostępne są w wersji z łożyskiem kulkowym.