

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/koła-tworzywowe-poliamidowo-poliuretanowe-fi-80-mm-w-obudowie-z-trzpieniem-p-487.html>



## Koła tworzywowe poliamidowo-poliuretanowe fi 80 mm w obudowie z trzpieniem

Cena brutto	<b>43,00 zł</b>
Cena netto	<b>34,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>5BC</b>
Średnica	<b>80 mm</b>
Nośność	<b>60 kg</b>
Łożysko	<b>wałeczkowe</b>
Nr łożyska	<b>L-34</b>
Szerokość bieżni	<b>30 mm</b>
Waga	<b>0,66 kg</b>
Wysokość całkowita	<b>100 mm</b>
Oś obrotu	<b>82 mm</b>
Trzpień	<b>M-10, M-12, Fi 15, Fi 24</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- wysokość zestawu z trzpieniem - 100 mm
- przesunięcie osi - 82 mm
- średnica trzpienia do wyboru - M10, M12, fi15, fi24
- łożysko wałeczkowe
- waga koła - 0,66 kg
- nośność - 60 kg

Obudowa skrętna z trzpieniem koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Kulki łożyska wypełnione są długotrwałym smarem i są zabezpieczone przez odpowiedni kształt płyty górnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Centralnie umieszczony trzpień jest solidny, stalowy, znitowany ruchowo z obudową.

Zestaw kołowy z trzpieniem można mocować w rurach lub w specjalnie do tego przystosowanych otworach gładkich lub gwintowanych.

Korpus koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego, wykonany jest wtryskowo z poliamidu PA 6 w kolorze naturalnym, natomiast bieżnik koła z poliuretanu w kolorze czerwonym. Poliuretanowy bieżnik koła jest elastyczny, nie niszczy posadzki. Dzięki niemu praca koła podczas toczenia jest mniej hałaśliwa. Jego twardość wynosi 90° Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym (wypełnionym smarem), kulkowym oraz ślizgowym. Charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania, a także na wióry metalowe i wiele substancji chemicznych.