

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/koła-żeliwne-z-poliuretanem-fi-160-mm-w-obudowie-skrętnej-spawanej-p-1175.html>



## Koła żeliwne z poliuretanem fi 160 mm w obudowie skrętnej - spawanej

Cena brutto	<b>348,45 zł</b>
Cena netto	<b>283,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>422P</b>
Średnica koła	<b>160 mm</b>
Materiał	<b>żeliwo - poliuretan</b>
Nośność	<b>600 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6204</b>
Szerokość bieżni	<b>50 mm</b>
Rozstaw otworów	<b>80 x 105 mm</b>
Średnica otworu	<b>fi 10,5</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>108 x 138 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>223 mm</b>
Oś obrotu	<b>110 mm</b>

### Opis produktu

Koło żeliwne z poliuretanem fi 160 mm w obudowie skrętnej spawanej

- rozmiar płytki mocującej : 108 mm x 137 mm
- rozstaw otworów w płytce : 80 mm x 105 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 223 mm
- przesunięcie osi : 110 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 8,25 kg
- nośność : 600 kg

Obudowa skrętna koła ma bardzo mocną i solidną konstrukcję spawaną. Koła w tej obudowie osadzone są na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa posiada podstawę mocującą z łożyskiem oporowym wzdłużnym, zabezpieczonym uszczelniaczem tworzywowym, chroniącym kulki łożyska, wypełnione długotrwałym smarem. Widelec obrotowy zawiera łożysko oporowe skośne, a całość połączona jest śrubą z nakrętką, która zabezpieczona jest specjalnym klejem beztlenowym.