

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kola-zeliwne-z-poliuretanem-fi-160-mm-w-obudowie-skretnej-spawanej-z-hamulcem-p-1176.html>



Koła żeliwne z poliuretanem fi 160 mm w obudowie skrętnej - spawanej z hamulcem

Cena brutto	434,90 zł
Cena netto	353,58 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	45ZPH
Średnica koła	160 mm
Materiał	żeliwo - poliuretan
Nośność	600 kg
Łożysko	kulkowe
Nr łożyska	6204
Szerokość bieżni	50 mm
Rozstaw otworów	80 x 105 mm
Średnica otworu	fi 10,5
Rozmiar płytki mocującej	108 x 137 mm
Wysokość całkowita	222 mm
Oś obrotu	178 mm

Opis produktu

Koło żeliwne z poliuretanem fi 160 mm w obudowie skrętnej spawanej z hamulcem

- rozmiar płytki mocującej : 108 mm x 137 mm
- rozstaw otworów w płytce : 80 mm x 105 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 223 mm
- przesunięcie osi : 178 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 8,90 kg
- nośność : 600 kg
- zestaw z hamulcem

Obudowa skrętna koła ma bardzo mocną i solidną konstrukcję spawaną. Koła w tej obudowie osadzone są na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa posiada podstawę mocującą z łożyskiem oporowym wzdłużnym, zabezpieczonym uszczelniaczem tworzywowym, chroniącym kulki łożyska, wypełnione długotrwałym smarem. Widelec obrotowy zawiera łożysko oporowe skośne, a całość połączona jest śrubą z nakrętką, która zabezpieczona jest specjalnym klejem beztlenowym.