

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/koło-aluminiowo-poliuretanowe-z-otworem-centralnym-fi-125-250-kg-p-1578.html>

Koło aluminiowo-poliuretanowe z otworem centralnym fi 125 - 250 kg

| | |
|--------------------|------------------|
| Cena brutto | 137,40 zł |
| Cena netto | 111,71 zł |
| Numer katalogowy | A27PW |
| Średnica | 125 mm |
| Nośność | 250 KG |
| Łożysko | kulkowe |
| Nr łożyska | 6202 |
| Szerokość bieżni | 42 mm |
| Waga | 1,30 kg |
| Średnica otworu | 12,2 mm |
| Wysokość całkowita | 152 mm |
| Oś obrotu | 112 mm |

Opis produktu

Parametry:

- wysokość zestawu skrętnego - 152 mm
- promień wychylenia - 112 mm
- waga koła - 1,30 kg
- nośność - 250 kg
- łożysko kulkowe nr 6202
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Koła aluminiowo-poliuretanowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia. Korpus w kole to jednolity odlew aluminiowy. Bieżnia koła wykonana jest z poliuretanu. Poliuretan jest wysokiej jakości materiałem, który szczególnie nadaje się na bieżnik. Bieżnik koła z poliuretanu posiada wysoki moduł sprężystości i sztywności, przez co charakteryzuje się wysoką nośnością i ma małe odkształcenia trwałe. Poliuretan wykorzystywany przez nas jako bieżnia koła nie niszczy podłoża i nie pozostawia na nim śladów, posiada wysoką odporność na zużycie oraz ścieranie.

Stabilna obudowa tłoczona z otworem centralnym, montaż na śrubę mocującą. Koło w tej obudowie osadzone jest na tulejce. Obudowa łożyskowana łożyskiem kulkowym zapewnia lekki skręt koła, swobodny obrót, a co za tym idzie komfortową pracę.