

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/kolo-pneumatyczne-fi-200-120-kg-w-obudowie-skretnej-p-507.html>

## koło pneumatyczne fi 200 (120 kg) w obudowie skrętnej

Cena brutto	<b>104,90 zł</b>
Cena netto	<b>85,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2002MK</b>
Średnica	<b>200 mm</b>
Nośność	<b>120 kg</b>
Łożysko	<b>wałeczkowe</b>
Szerokość bieżni	<b>50 mm</b>
Waga	<b>2,40 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>80x107</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>110x140</b>
Wysokość całkowita	<b>230 mm</b>
Oś obrotu	<b>153 mm</b>
Symbol opony	<b>200x50</b>
Kolor gumy	<b>czarna</b>

### Opis produktu

Parametry:

- - rozstaw otworów w płytce mocującej - 80 mm x 107 mm
- - wysokość zestawu skrętnego - 230 mm
- - promień wychylenia - 153 mm
- - waga koła - 2.40 kg
- - nośność koła - 120 kg
- - łożysko wałeczkowe
- - opona czarna
- - felga stalowa - skręcana

Obudowa koła, kółka skrętne z mocowaniem płytkowym (wzmocniona)

Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane wzmocnionym nitem w jedną całość. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Konstrukcja obudowy wzmocnionej koła, kółka została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Płytki mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.

Koła pneumatyczne dostępne są ze stalowym korpusem oraz dętkową oponą. Koła z korpusem stalowym posiadają tarczę stalową, tłoczoną, skręcana. Koła pneumatyczne ułatwiają transport na nierównych powierzchniach. Koła te dostępne są w

---

wersji z łożyskiem walczkowym.