Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:20

Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kolo-tworzywowe-poliamidowe-fi-100-200kg-w-obudowie-stalej-p-1470.html



Koło tworzywowe - poliamidowe fi 100 (200kg) w obudowie stałej

Cena brutto	**49,14 zł**
Cena netto	**39,95 zł**
Numer katalogowy	**13BNW**
Średnica	**100 mm**
Nośność	**200 kg**
Łożysko	**kulkowe**
Nr łożyska	**6202**
Szerokość bieżni	**37 mm**
Waga	**0,80 kg**
Rozstaw otworów	**60x80**
Średnica otworu	**fi 8**
Rozmiar płytki mocującej	**89x107**
Wysokość całkowita	**130 mm**

Opis produktu

Parametry:

- rozstaw otworów mocujących - 60 mm x 80 mm
- wysokość zestawu stałego - 130 mm
- waga zestawu kołowego - 0.80 kg
- nośność - 200 kg
- łożysko kulkowe nr 6202
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła i kółka poliamidowe występują z łożyskiem wałeczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w piaście tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych ocynkowanych elementów tłoczonych. Koło osadzone jest w tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki.