

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/koło-tworzywowe-poliamidowe-fi-200-400kg-w-obudowie-stalej-p-388.html>

## Koło tworzywowe - poliamidowe fi 200 (400kg) w obudowie stałej

Cena brutto	<b>84,30 zł</b>
Cena netto	<b>68,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>63BN</b>
Średnica	<b>200 mm</b>
Nośność	<b>400 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6204</b>
Szerokość bieżni	<b>50 mm</b>
Waga	<b>2,05 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>80x105</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>110x140</b>
Wysokość całkowita	<b>235 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- rozstaw otworów mocujących - 71-80 mm x 105 mm
- wysokość zestawu stałego - 235 mm
- waga zestawu kołowego - 2.05 kg
- nośność - 400 kg
- łożysko kulkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła i kółka poliamidowe występują z łożyskiem wałeczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w piaście tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych ocynkowanych elementów tłoczonych. Koło osadzone jest w tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki.