

Link do produktu: <https://www.marlonstal.pl/rolka-profilowana-poliamidowa-fi-60-mm-na-linke-fi-6-mm-otwor-w-piaście-15-mm-p-551.html>



Rolka profilowana poliamidowa fi 60 mm na linkę fi 6 mm - otwór w piaście 15 mm

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 10,30 zł |
| Cena netto | 8,37 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | C60/6Ł/15 |
| Średnica | 60 mm |
| Nośność | 50 kg |
| Łożysko | kulkowe |
| Nr łożyska | 6202 |
| Średnica ośki | 15 mm |
| Szerokość piasty | 16 mm |
| Szerokość bieżni | 15 mm |
| Waga | 0,06 kg |
| Na linkę | 15 mm |

Opis produktu

Parametry :

- średnica rolki : 60 mm
- grubość linki : 6 mm
- średnica otworu w piaście : 15 mm
- szerokość rolki : 16 mm
- łożysko kulkowe nr 6202
- waga rolki : 0,03 kg
- nośność : 50 kg

Rolki tworzywowe (poliamidowe) profilowane na linkę odznaczają się bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych. Są również odporne na pęknięcia i ścieranie, posiadają wysoką odporność mechaniczną. Rolki te mogą pracować w temperaturach od -20 do +80°C.