Dane aktualne na dzień: 05-02-2026 10:42

Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/zestaw-staly-poliamidowy-fi-200-wykonany-ze-stali-nierdzewnej-350-kg-l-slizgowe-p-430.html

Zestaw stały - poliamidowy fi 200 wykonany ze stali nierdzewnej (350 kg) ł. ślizgowe

Cena brutto	**128,25 zł**
Cena netto	**104,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**63BX9**
Średnica koła	**200 mm**
Materiał	**poliamid**
Nośność	**350 kg**
Łożysko	**ślizg**
Szerokość bieżni	**50 mm**
Waga	**1,80 kg**
Rozstaw otworów	**80x105 mm**
Średnica otworu	**10 mm**
Rozmiar płytki mocującej	**110x140 mm**
Wysokość całkowita	**235 mm**
Kolor	**białe**

Opis produktu

Zestaw stały - poliamidowy fi 200 (350 kg) wykonany ze stali nierdzewnej

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 80x105 mm
- wysokość zestawu stałego - 235 mm
- waga zestawu kołowego - 1.80 kg
- nośność - 350 kg
- łożysko ślizgowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Zestaw kołowy w obudowie stałej składa się z koła tworzywowego oraz obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej. Zestaw ten montowany jest za pomocą płytki mocującej. Może on być używany m.in. w przemyśle spożywczym.

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła i kółka tworzywowe występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła poliamidowe występują z łożyskiem wałeczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w piaście tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Obudowy kół wykonane są ze stali nierdzewnej.