Dane aktualne na dzień: 16-09-2025 22:06

Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/zestaw-staly-poliamidowy-fi-200-wykonany-ze-stali-nierdzewnej-350-kg-l-slizgowe-p-430.html

# Zestaw stały - poliamidowy fi 200 wykonany ze stali nierdzewnej (350 kg) ł. ślizgowe

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **128,25 zł** |
| Cena netto | **104,27 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **63BX9** |
| Średnica koła | **200 mm** |
| Materiał | **poliamid** |
| Nośność | **350 kg** |
| Łożysko | **ślizg** |
| Szerokość bieżni | **50 mm** |
| Waga | **1,80 kg** |
| Rozstaw otworów | **80x105 mm** |
| Średnica otworu | **10 mm** |
| Rozmiar płytki mocującej | **110x140 mm** |
| Wysokość całkowita | **235 mm** |
| Kolor | **białe** |

## Opis produktu

Zestaw stały -  poliamidowy fi 200 (350 kg) wykonany ze stali nierdzewnej

- rozstaw otworów w płytce mocującej - 80x105 mm
- wysokość zestawu stałego - 235 mm
- waga zestawu kołowego - 1.80 kg
- nośność - 350 kg
- łożysko ślizgowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Zestaw kołowy w obudowie stałej składa się z koła tworzywowego oraz obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej. Zestaw ten montowany jest za pomocą płytki mocującej. Może on być używany m.in. w przemyśle spożywczym.

Koła i kółka tworzywowe wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6. Poliamid naturalny PA 6 to odmiana poliamidu do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus koła poliamidowego jest jednolity. Koła i kółka tworzywowe występują w kolorze naturalnym (białym) lub czarnym. Koła poliamidowe występują z łożyskiem wałeczkowym (zabezpieczone smarem), kulkowym (rozmiar łożyska dostosowany do średnicy koła) oraz ślizgowym. Łożysko koła osadzone jest w piaście tworzywowej. Koła i kółka tworzywowe wykonane z poliamidu PA 6 charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Obudowy kół wykonane są ze stali nierdzewnej.